

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**In conformità con il regolamento (UE) CPR n° 305/2011**

Ns. Rif.03 -DOP-2026

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

TORO/APIROS/OKOUME'

2. *Uso previsto del prodotto da costruzione:*

uso come elemento non strutturale in ambiente interno

3. *Nome ed indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:*

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

via Piverone, 4  
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italia

4. *Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:*

non applicabile

5. *Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:*

Sistema 1

6. *Standard di riferimento:*

EN 13986:2004+A1:2015

*Nome ed indirizzo dell'organismo notificato:*

LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A.  
Via della Quercia, 11 – Loc. La Querce  
59100 – Prato – Italia

*Identificativo dell'organismo notificato:*

n° 0987

In conformità all'allegato V del regolamento CPR, l'organismo notificato ha effettuato le prove di tipo, (campionamento compreso), l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

**7. Prestazioni dichiarate:**

| Caratteristiche essenziali                                                                                                      | Prestazione                     | Specifica Tecnica Armonizzata |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco (EN 13501-1:2019):<br>Pavimento non in aderenza ad alcun supporto<br>Parete non in aderenza ad alcun supporto | B <sub>fl</sub> -s1<br>B-s2, d0 | EN 13986:2004+A1:2015         |
| Permeabilità al vapore acqueo:<br>Imbarcamento bagnato<br>Imbarcamento secco                                                    | 72 μ<br>202μ                    |                               |
| Rilascio di formaldeide                                                                                                         | Classe E1                       |                               |
| Contenuto di pentaclorofenolo                                                                                                   | PCP ≤ 5 ppm                     |                               |
| Isolamento acustico per via aerea                                                                                               | NPD*                            |                               |
| Fonoassorbimento:<br>Gamma di frequenza da 250 Hz a 500 Hz<br>Gamma di frequenza da 1000 Hz a 2000 Hz                           | 0,10<br>0,30                    |                               |
| Conduttività termica                                                                                                            | λ = 0,13 W/(m·K)                |                               |
| Permeabilità dell'aria                                                                                                          | NPD                             |                               |
| Durabilità - Qualità dell'incollaggio (EN314-2:1994)                                                                            | Classe 2                        |                               |
| Durabilità Biologica                                                                                                            | Classe utilizzo 1               |                               |

\* NPD = Nessuna Prestazione Determinata

**8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
identificativi dei certificati di conformità CE rilasciati dall'organismo notificato (di cui si allega copia):**

**0987-CPR-145 per Euroclasse B-s2, d0**


**0987-CPR-136 per Euroclasse B<sub>FL</sub>-s1**

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

La validità della presente dichiarazione è limitata alla merce che presenta un riferimento esplicito in fattura e/o documento di trasporto.

Nome: Stefano Argentero  
Posizione: Direzione Generale

Firma:



Azeglio, 08/01/2026

**DECLARATION DE CONSTANCE DES PERFORMANCES  
conformément au Règlement (UE) n ° 305/2011 CPR**

Notre reference 03-DOP-2026

**1. Code d'identification unique du produit type:**

TORO/APIROS/OKOUMÈ

**2. Usage ou usages prévus par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable :**

utilisation comme élément non-structurel dans un milieu sec (interne)

**3. Nom, et adresse du fabricant, selon l'article 11, paragraphe 5:**

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

via Piverone, 4  
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italia

**4. Nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

pas applicable

**5. Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction dont à l'annexe V:**

Système 1

**6. Standard de référence:**

EN 13986:2004+A1:2015

*Nom et adresse de l'organisme notifié:*

LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A.  
Via della Quercia, 11 – Loc. La Querce  
59100 – Prato – ITALIE

*Identifiant de l'organisme notifié:*

n° 0987

Conformément à l'annexe V du Règlement CPR, l'organisme notifié a effectué les essais de type (y compris l'échantillonnage), l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production de l'usine, le suivi, l'évaluation et la vérification continue du contrôle de la production en usine. Code d'identification unique du produit type:

**7. Performances déclarées:**

| Caractéristiques essentielles                                                                                           | Performances                    | Spécification technique harmonisée |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (EN 13501-1:2019):<br>Plancher non adhérent à aucun support<br>Parois non adhérent à aucun support      | B <sub>fi</sub> -s1<br>B-s2, d0 | EN 13986:2004+A1:2015              |
| Perméabilité à la vapeur d'eau:<br>coupelle humide<br>coupelle sèche                                                    | 72 µ<br>202µ                    |                                    |
| Dégagement de formaldéhyde                                                                                              | Classe E1                       |                                    |
| Teneur en pentachlorophénol                                                                                             | PCP ≤ 5 ppm                     |                                    |
| Isolation acoustique par voie aérienne                                                                                  | NPD*                            |                                    |
| Coefficient d'absorption acoustique<br>Plages de fréquences: 250 Hz - 500 Hz<br>Plages de fréquences: 1000 Hz - 2000 Hz | 0,10<br>0,30                    |                                    |
| Conductivité thermique                                                                                                  | λ = 0,13 W/(m·K)                |                                    |
| Perméabilité à l'air                                                                                                    | NPD                             |                                    |
| Durabilité - Qualité du collage (EN314-2:1994)                                                                          | Classe 1                        |                                    |
| Durabilité Biologique                                                                                                   | Classe d'utilisation 1          |                                    |

\* NPD = Aucune performance déterminée

**8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation**


Identification of the certificates of conformity:

**0987-CPR-145 per Euroclass B-s2, d0**  
**0987-CPR-136 per Euroclass B<sub>FL</sub>-s1**

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à toutes les caractéristiques de performance déclarées. Cette déclaration de responsabilité est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant concerné.

La validité de cette déclaration est limitée aux marchandises expressément mentionnées sur la facture et/ou le document de transport.

Nom: Argentero Stefano  
Function: General Manager



Signature:

Azeglio, le 08/01/2026

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Issued in accordance with Regulation (EU) n° 305/2011**

Ref.03-DOP-2026

1. *Unique identification code of the product-type:*  
TORO/APIROS/OKOUMÈ
2. *Intended use of the construction product:*  
use in construction as not structural elements for internal use
3. *Registered trade name and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11 (5):*

**COMPENSATI TORO S.p.A.**  
via Piverone, 4  
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italy

4. *Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*  
not applicable
5. *System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*  
System 1
6. *Harmonised technical specification:*  
EN 13986:2004+A1:2015

*Name and contact address of the notified body:*

LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A.  
Via della Quercia, 11 – Loc. La Querce  
59100 – Prato – Italia

*Identification number of the notified body:*

n° 0987

In accordance with Annex V, the notified body has performed the initial type testing on the samples taken at the factory, the initial inspection of the factory and the factory production control and it perform the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

7. **Declared performance:**

| Essential characteristics                                                                                | Performance                                 | Harmonised technical specification |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire (EN 13501-1:2019):<br>Floor / wall and ceiling element not in contact with support      | B <sub>fl</sub> -s1<br>B-s2, d0             | EN 13986:2004+A1:2015              |
| Water vapour permeability:<br>Wet cup<br>Dry cup                                                         | 72 $\mu$<br>202 $\mu$                       |                                    |
| Release of formaldehyde                                                                                  | Class E1                                    |                                    |
| Content of pentachlorophenol (PCP)                                                                       | PCP $\leq$ 5 ppm                            |                                    |
| Airborne sound insulation                                                                                | NPD*                                        |                                    |
| Sound absorption coefficients:<br>Frequency range 250 Hz to 500 Hz<br>Frequency range 1000 Hz to 2000 Hz | 0,10<br>0,30                                |                                    |
| Thermal conductivity                                                                                     | $\lambda = 0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ |                                    |
| Air permeability                                                                                         | NPD                                         |                                    |
| Durability – Bonding quality (EN314-2:1994)                                                              | Class 1                                     |                                    |
| Biological Durability                                                                                    | Using Class 1                               |                                    |

\* NPD = No Performance Determined

8. **Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation**


Identification of the certificates of conformity (see attached copies):

**0987-CPR-145 per Euroclasse B-s2, d0**  
**0987-CPR-136 per Euroclasse B<sub>FL</sub>-s1**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

The validity of this declaration is limited to goods that have an explicit reference on the invoice and/or transport document.

Name: Argentero Stefano  
Function: General Manager  
Signature:



Azeglio, 08/01/2026

## Certificato di Costanza della Prestazione 0987-CPR-136

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

il prodotto da costruzione denominato:

**TORO/APIROS/OKOUMÈ**

Descrizione del prodotto:

Pannello compensato grezzo di okoumè, spessore da 9 mm a 50 mm  
per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente umido

Tipologia: Pannello compensato grezzo  
Impiego: Allestimenti interni come componente non strutturale per uso in ambiente umido  
Posa in opera: Pavimento posto in opera non in aderenza ad alcun supporto o appoggiato a substrato  
incombustibile di Euroclasse A1<sub>fl</sub> o A2<sub>fl</sub>

Prodotto da:

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)

nello stabilimento di

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)



è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo Sistema 1 e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al Sistema 1 ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard

**EN 13986:2004 + A1:2015 (limitatamente ai pannelli per utilizzo non strutturale)**

"Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"

sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:

Resistenza a flessione EN 310  
Qualità dell'incollaggio EN 314-2  
Rilascio di formaldeide: classe E1

Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2019

**B<sub>fl</sub> - s1**



Questo rinnovo del certificato, emesso per la prima volta in data 20/02/2009, è stato rilasciato in data 20/02/2024 e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 19/02/2029.

Prato, 20/02/2024

Il Direttore Tecnico  
Dr. Luca Ermini

## Certificate of Constancy of Performance 0987-CPR-136

In compliance with the Regulation UE 305/2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

*the building product denominated:*

**TORO/APIROS/OKOUMÈ**

*Description of the product:*

**Okoumè plywood raw panel, thickness from 9 mm to 50 mm  
for internal use as a non-structural component in wet conditions**

Type: **Plywood raw panel**  
Use: **Internal finishing as a non-structural component for use in wet conditions**  
End use: **Floor element not in contact with any support or laid on non-combustible substrates classified as Euroclasses A1<sub>fl</sub> or A2<sub>fl</sub>**

*Produced by:*

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

**Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)**

*in the factory of:*

**Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)**

is submitted by the manufacturer to the factory production control (FPC) under system 1 and to the testing of samples (ITT) by the Notified body for Certification, Inspection and Testing according to Regulation UE 305/2011.

The Notified Body (LAPI SpA - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987) has performed the initial type testing on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and the factory production control and it will perform the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control

**This certificate attests that all provisions concerning to the System 1 and the performances described in Annex ZA of the standard  
EN 13986:2004 + A1:2015 (for non-structural use only)**

**"Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking"**

**are performed and the product complies with characteristics required as for:**

Bending strength EN 310  
Bonding quality EN 314-2  
Release of formaldehyde: Class E1

**Moreover Euroclass for reaction to fire according to UNI EN 13501-1:2019 is**

**B<sub>fl</sub> - s1**



This renewal of certificate, first issued on 20/02/2009, has been released on 20/02/2024 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or as long as the factory production control itself are not modified significantly and latest on 19/02/2029.

Prato, 20/02/2024

**Il Direttore Tecnico**  
Dr. Luca Ermini

## Certificato di Costanza della Prestazione 0987-CPR-145

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

il prodotto da costruzione denominato:

**TORO/APIROS/OKOUMÈ**

Descrizione del prodotto:

**Pannello compensato grezzo di okoumè, spessore da 9 mm a 50 mm  
per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente umido**



Tipologia: **Pannello compensato grezzo**  
Impiego: **Allestimenti interni come componente non strutturale per uso in ambiente umido**  
Posa in opera: **Pannello parete/soffitto posto in opera non in aderenza ad alcun supporto o appoggiato a substrato incombustibile di Euroclasse A1 o A2.**

Prodotto da:

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)

nello stabilimento di

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)

è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo **Sistema 1** e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (**LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987**) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al **Sistema 1** ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard

**EN 13986:2004 + A1:2015 (limitatamente ai pannelli per utilizzo non strutturale)**

**"Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"**

sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:

Resistenza a flessione EN 310  
Qualità dell'incollaggio EN 314-2  
Rilascio di formaldeide: classe E1

Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2019

**B - s2, d0**



Questo rinnovo del certificato, emesso per la prima volta in data 21/04/2009, è stato rilasciato in data 21/04/2024 e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 20/04/2029.

Prato, 21/04/2024

Il Direttore Tecnico  
Dr. Luca Ermini

## Certificate of Constancy of Performance

### 0987-CPR-145

In compliance with the Regulation UE 305/2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

*the building product denominated:*

**TORO/APIROS/OKOUMÈ**

*Description of the product:*

**Okoumè plywood raw panel, thickness from 9 mm to 50 mm  
 for internal use as a non-structural component in wet conditions**



Type: **Plywood raw panel**  
 Use: **Internal finishing as a non-structural component for use in wet conditions**  
 End use: **Wall / ceiling panel not in contact with any support or laid on non-combustible substrates classified as Euroclasses A1 or A2.**

*Produced by:*

**COMPENSATI TORO S.p.A.**

**Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)**

*in the factory of:*

**Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)**

is submitted by the manufacturer to the factory production control (FPC) under system 1 and to the testing of samples (ITT) by the Notified body for Certification, Inspection and Testing according to Regulation UE 305/2011.

The Notified Body (LAPI SpA - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987) has performed the initial type testing on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and the factory production control and it will perform the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control

**This certificate attests that all provisions concerning to the System 1 and the performances described in Annex ZA of the standard  
 EN 13986:2004 + A1:2015 (for non-structural use only)**

**“Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking”**

**are performed and the product complies with characteristics required as for:**

Bending strength EN 310  
 Bonding quality EN 314-2  
 Release of formaldehyde: Class E1

**Moreover Euroclass for reaction to fire according to UNI EN 13501-1:2019 is**

**B - s2, d0**



This renewal of certificate, first issued on 21/04/2009, has been released on 21/04/2024 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or as long as the factory production control itself are not modified significantly and latest on 20/04/2029.

Prato, 21/04/2024

**Il Direttore Tecnico**  
 Dr. Luca Ermini