



COMPENSATI TORO S.p.A.

via Piverone, 4
I 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. +39 0125 687999 Fax +39 0125 687979

info@compensatitoro.it

www.compensatitoro.co

Scheda Tecnica

TORO/APIROS/FLOOR/OKOUMÈ

Il pannello **TORO/APIROS/FLOOR/OKOUMÈ**, a incollaggio melaminico per esterni, è un compensato con le facce resinate (un lato liscio e uno zigrinato antisdrucchiabile), adatto anche all'incollaggio superficiale di materiali di rivestimento. Tale trattamento conferisce al pannello una buona protezione ed impermeabilità. Grazie alla buona durabilità naturale, il suo impiego garantisce resistenza alle alterazioni fungine, a condizione che i bordi siano adeguatamente protetti. Il peso particolarmente contenuto unitamente alle interessanti caratteristiche meccaniche lo rendono versatile e facilmente lavorabile.

Il pannello **TORO/APIROS/FLOOR-OKOUMÈ** è concepito per soddisfare i requisiti di sicurezza in materia di **prevenzione e protezione al fuoco**.

Proprietà ¹	Norma di riferimento	Unità di misura	Valori								
Spessore	EN 315	mm	9	12	15	18	20	25	30	35	40
Strati		n°	7	7	7	9	9	11	13	15	17
Massa volumica	EN 323	kg • m ⁻³	500 ± 40								
Peso		kg • m ⁻²	4.8	6	7,5	9	10	12,5	15	17,5	20
Resistenza a flessione:											
longitudinale	EN 310	N • mm ⁻²	45	49	52	45	37	37	40	38	33
trasversale	EN 310	N • mm ⁻²	30	44	47	45	24	25	36	40	30
Modulo elastico a flessione:											
longitudinale	EN 310	N • mm ⁻²	5 700	5 000	5 900	5 200	5 500	5 300	5 000	4 250	4 200
trasversale	EN 310	N • mm ⁻²	3 800	4 100	4 100	5 300	4 200	4 000	3 800	4 050	4 000
Qualità dell'incollaggio	EN 314-2		Classe 3								
Rilascio di formaldeide	EN 717-1		Classe E05								
Reazione al fuoco	EN 13501-1		ND								
Conduktività termica - λ	EN 12664	W • (m k) ⁻¹	0,13								

¹ **Avvertenza:** i dati riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi come valori medi scaturiti da controlli interni e sono pertanto indicativi. L'acquirente ha la responsabilità di verificare l'adeguatezza dei pannelli forniti dall'azienda alle specifiche applicazioni a cui gli stessi sono destinati. Egli è altresì responsabile del fatto che le modalità di trasporto, deposito ed impiego dei pannelli siano corrette nonché conformi alle indicazioni del fornitore e alle prescrizioni della normativa vigente.